

DELUXE Omni Link panels



Il pannello Omni Link DE LUXE, mantenendo le prestazioni e le funzionalità del modello standard, permette di avere in aggiunta 3 strumenti Ø52mm Omni Link Line dedicati al monitoraggio della pressione olio motore (0-10 bar), temperatura acqua motore (40-120°C) e tensione batteria (8/16 V o 18/30 V) con relativa spia (solo nella versione CAN Bus).

The DE LUXE Omni Link panel has the same features and functionalities of the standard version but with three additional Ø52mm instruments for the monitoring of engine oil pressure (0-10bar), coolant temperature (40-120°C) and battery voltage (8/16 V or 18/30 V) with embedded warning light (only CAN Bus version).

Modelli / Models			Made in Italy
Alimentazione Power supply	Ingresso Input	Uscita Output	Codice Code
12/24 V	CAN Bus	CAN Bus	QCS30150
12 V	Analogico / Analog (10-180 Ω)	-	QCS30150MV12
24 V	Analogico / Analog (10-180 Ω)	-	QCS30150MV24
12/24 V	Analogico / Analog (10-180 Ω)	CAN Bus	QCS30150/J

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Dimensione / Dimension	270 x 190 mm
Profondità / Depth	100 mm
Cablaggio / Harness	50 cm

