

Vertical bilge level switches



Livellostati per allarme alto livello sentina, contatto normalmente aperto (N.A.), chiude in allarme. Flangia di fissaggio Ø70 mm a cinque fori. Disponibile con montaggio verticale e tubo di calma.

Vertical level switches for high level bilge alarm with normally open (N.O.) contact that closes in case of alarm. Fixing flange Ø70 mm with 5 holes. Available with vertical mounting and calmer.



Altre lunghezze su richiesta / Other lengths on demand

Modelli / Models			Made in Italy	
Lunghezza Lenght	Montaggio Mounting	Nota Note	Codice Code	
100 mm	Verticale / Vertical	---	TIL40682	
100 mm	Verticale / Vertical	Tubo di calma / Calmer	TIL40682/C	

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Uscita / Output	ON / OFF
Contatto / Contact	N.A. / N.O. (N.C. a richiesta / N.C. on demand)
Flangia / Flange	Ø70 mm - 5 fori / holes
Materiale / Material	AISI 316L Inox / Stainless steel
Tensione massima / Max voltage	28 V
Temp. di esercizio / Operating temperature	-25 +70 °C

Disegno tecnico / Technical drawing

The technical drawing includes three views: a top view of the flange showing a 70 mm diameter and five mounting holes; a side view of the switch assembly with dimensions such as 64 mm for the top housing, 30 mm for the main body, and a 14 mm diameter probe; and a side view of the calmer tube with a total length of 130 mm and a diameter of 14 mm. Labels include 'Flangia / Flange', 'Tubo di calma / Calmer', and 'Sieger+Oring'.

Lunghezza sonda (L) a richiesta / Sensor length (L) customizable on demand