


Tachymetric relays

Approvato R.I.N.A. / R.I.N.A. approved



Relè tachimetrico progettato per fornire delle segnalazioni o comandi programmabili in funzione del valore di uno o due ingressi in frequenza. Per garantire la massima flessibilità di utilizzo sono stati resi disponibili dei contatti in scambio normalmente aperto / comune / normalmente chiuso, tutti liberi da tensione. Dotato di pulsante per il test della sovravelocità.

Tachymetric relay designed to provide alarms and commands according to data received through one or two frequency inputs. The unit has also normally open / common / normally closed exchange contacts all voltage free to ensure maximum flexibility and an overspeed test button.



Modelli / Models				Made in Italy
Ingresso Input	Soglia Threshold	Dimensione Dimension	Omologazione Approval	Codice Code
1+1 Pickup	No.1	142 x 166 x 66 mm	Sì / Yes	RTE12508/1
1+1 Pickup	No.2	142 x 166 x 66 mm	Sì / Yes	RTE12508/2
1+1 Pickup	No.3	142 x 166 x 66 mm	Sì / Yes	RTE12508/3
1 Pickup	No.1	100 x 100 x 71 mm	No	RTE12500

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Alimentazione / Power supply	12/24 V
Grado di protezione / Protection grade	IP65 a frontale / IP65 on front

