


Rudder angle indicators

Approvato SOLAS-MED / SOLAS-MED approved



Indicatore analogico professionale per la misura dell'angolo di barra idoneo al collegamento con i nostri sensori TAB oppure con segnali CAN Bus e 4-20mA. Disponibile nella dimensione Ø100 mm.

Professional analog rudder angle indicator available for standard panel installation. Compatible with our TAB sensors as well as CAN Bus and 4-20mA signals. Available in Ø100 mm version.

Modelli / Models			Made in Italy
Misura Range	Dimensione Dimension	Alimentazione Power supply	Codice Code
±45°	Ø100 mm	12/24 V	IAB20100

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Ingressi / Inputs	CAN Bus - 4-20mA - 0-1 KΩ
Connettori / Connectors	No.2 x 4 pins terminal block
Retroilluminazione / Backlighting	LED colore rosso (dimmerabile) / Red LED (dimnable)
Spia allarme / Alarm lamp	No.1 LED colore rosso / Red LED
Colore quadrante / Dial color	Nero / Black
Calibrazione / Calibration	Attivazione con pulsanti posteriori / Rear button activation
Grado di protezione / Protection grade	IP67

Disegno tecnico / Technical drawing

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Funzione	+ VCC	GND	Ingresso da TAB	+ VCC luce	Ingresso 4-20 mA	CAN H	CAN L	N.C.
Function	+ VDC	GND	TAB input	+ VDC light	4-20 mA input	CAN H	CAN L	N.C.