

## Panoramic rudder angle indicators with 3 faces



L'indicatore panoramico è progettato per offrire in timoneria un'indicazione facilmente visibile della posizione barra. L'indicatore è dotato di 3 grandi scale di misurazione per una facile lettura, indicazione posizione barra leggibile fino a 5 metri di distanza, scala bianca, retroilluminazione a LED e dimmer retroilluminazione integrato.

The panoramic rudder angle indicator is applied for an highly visible indication of the rudder position on the bridge with 3 extra large easy-to-read faces. Readable from up to 5 meters, white scale, LED backlighting with internal dimmer.

Modelli / Models				Made in Italy	
Misura Range	Alimentazione Power supply	Ingresso Input	Nota Note	Codice Code	
-45° 0° +45°	12/24 V	0-1 kΩ	Non approvato / Not approved SOLAS/MED	IAB10585	
-45° 0° +45°	12/24 V	±1 V	Non approvato / Not approved SOLAS/MED	IAB10585/1V	
-45° 0° +45°	12/24 V	±5 V	Approvato / Approved SOLAS/MED	IAB10595	

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Ingressi / Inputs	0-1 kΩ - ±1 V o/or ±5 V
Retroilluminazione / Backlighting	LED colore rosso (dimmerabile) / Red LED (dimmmable)
Colore quadrante / Dial colour	Bianco / White
Dimmer	Integrato / Integrated
Grado di protezione / Protection grade	IP54

### Disegno tecnico / Technical drawing

